



SCHEDA N. _____

COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE
PROVINCIA DI CATANZARO

Al Dipartimento di Prevenzione Medica della ASP di
CATANZARO

All'A.R.P.A. Cal di
CATANZARO

**“SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DI EDIFICI/SUOLI
CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO”**

(da compilare per ogni immobile, pubblico o privato)

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14

Il/la sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ prov. _____ il ____/____/____

residente in via/piazza _____ n. _____

frazione /località _____

CAP _____ Comune _____ prov. _____

Codice Fiscale _____ tel _____ fax _____

In qualità di: proprietario / amministratore condominio/ rappresentante legale

DICHIARA

1. INDIRIZZO DELL'EDIFICIO O DEL LUOGO CON PRESENZA DI AMIANTO

Via/ Piazza _____ N. _____ frazione /località _____

CAP _____ Comune _____ prov. _____

In caso di ditta/società struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione

2. DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE DELL'EDIFICIO O DEL LUOGO CON AMIANTO

- Abitazione / uffici _____
- struttura pubblica o privata aperta al pubblico (*) specificare _____
- altro (specificare) _____

(*) Scuole di ogni ordine e grado-Strutture di ricovero e cura, Residenza Socio Assistenziali(RSA) – Uffici della pubblica amministrazione – Impianti sportivi, palestre, piscine – Alberghi e Case alloggio – Centri commerciali – Istituti penitenziari – Cinema, Teatri, Sale Convegni – Biblioteche – Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

3. LUOGO DOVE E' PRESENTE L'AMIANTO (è possibile allegare un'immagine del luogo)

- Fabbricato
- Impianto
- Deposito in area aperta
- Deposito su terreno
- Amianto naturale

4. COORDINATE GEOGRAFICHE

Latitudine Nord _____ Longitudine Est _____

5. TIPO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coperture | <input type="checkbox"/> Condotte d'aria |
| <input type="checkbox"/> Serbatoi | <input type="checkbox"/> Tubazioni |
| <input type="checkbox"/> Canne Fumarie | <input type="checkbox"/> Quadi elettrici |
| <input type="checkbox"/> Pavimentazione | <input type="checkbox"/> Pannelli |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |

6. L'AMIANTO E': Confinato non Confinato (*)

(*) **Confinato**: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

7. IL SITO CON PRESENZA DI AMIANTO E' : Accessibile; Non accessibile (**);

(**) **Accessibile** = possibilità di accedere al sito

8. INDICAZIONI SUI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini, eternit	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa				
Quantità (Kg. o mc.)				
Superficie esposta alle intemperie (mq.)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale con amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10% (<10%) / più del 10% (>10%);

(**) Friabile – Non Friabile (Friabile= materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

9. VI E' ATTIVITA' NEL SITO CON AMIANTO:

 SI

 NO

10. E' STATO PROGRAMMATO L'INTERVENTO DI BONIFICA:

 SI

 NO

11. (se SI) TIPO D'INTERVENTO PROGRAMMATO :

 Rimozione

 Confinamento

 Altro _____

Data ____/____/____

Firma del dichiarante

(leggibile e per esteso)

Allegare :

- 1) Planimetria con numerazione dei locali interessati dalla presenza di amianto;
- 2) Fotografie del materiale contenente amianto e del contesto (edificio / area);
- 3) Certificato di visura catastale;

GLOSSARIO

AMIANTO: gruppo di minerali presenti in natura, costituito dai seguenti silicati fibrosi: amianti serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (actinolite, amosite, antofillite, crocidolite, tremolite).

BONIFICA: interventi tecnici sui materiali contenenti amianto finalizzato ad eliminare il pericolo di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; usualmente si riferisce alla rimozione.

CEMENTO-AMIANTO: miscela costituita dall'85-90% di cemento Portland e dal 10-15% di amianto. Usualmente il tipo di amianto utilizzato è crisotilo (amianto bianco). In passato, fino al 1986, è stato comunque fatto uso anche di crocidolite (amianto blu) o di amosite (amianto bruno). Il cemento amianto è un materiale compatto, che può rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato, oppure se deteriorato col tempo o da agenti atmosferici.

CENSIMENTO: identificazione delle situazioni di potenziale pericolo determinate dall'amianto, quali edifici, imprese, siti estrattivi di amianto o minerali contaminati, siti industriali dismessi inquinati da amianto, pietre verdi.

CONFINAMENTO: metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

ETERNIT: denominazione commerciale del cemento amianto.

INCAPSULAMENTO: metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nel trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO: manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre.

MATRICE COMPATTA: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.), come il cemento amianto e il vinyl amianto.

MATRICE FRIABILE: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

RIMOZIONE: metodo di bonifica consistente nell'eliminazione dei manufatti contenenti amianto. E' il più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio.

SOVRACOPERTURA: intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.